

インターフェース名称	ユーザー属性データのインポート		
インターフェースファイル名	csv / tsv形式の任意ファイル名		
インターフェースファイル形式	csv / tsv		
連携方式	管理画面でのアップロード / 自動アップロードツール	I/O	
ファイル配置サーバ	-	接続ユーザ	-
ファイル配置ディレクトリ	-	TO	
出力頻度締切		FROM	
差分/全件	差分更新	出力形式	
エスケープ文字	CSVの場合はRFC-4180 に準拠。 フィールドがダブルクォーテーションで囲まれている場合、フィールドの値に含まれるダブルクォーテーションは、その直前にひとつダブルクォーテーションを付加して、エスケープが必要である。	囲い文字	ダブルクォーテーション
0件データの扱い		文字コード	<ul style="list-style-type: none"> <li>UTF-8 (BOMの有無は問わない)、または、Shift_JIS (Windows-31J)</li> <li>CSVファイルに記載されている制御文字は、CR、LF、水平タブ以外は削除。</li> </ul>
備考	<ul style="list-style-type: none"> <li>一度ユーザーIDに付与した属性値を削除したい場合はユーザー情報表示から削除するか、そのユーザーIDの属性値を空にしたファイルをインポート。</li> <li>ユーザーIDにまだトラッキングが発生していないUUID形式の値(rt.uidにデフォルトで格納される値)を指定しても属性値の割り当て、及びユーザーの作成は行われず。</li> <li>一部でもエラーが発生した場合は全ての行がインポートされない。</li> <li>自動アップロードツールの詳細は以下を参照。 <a href="https://support.rtoaster.jp/hc/ja/articles/9415713438223">https://support.rtoaster.jp/hc/ja/articles/9415713438223</a></li> <li>APIを直接利用する場合は以下を参照。 <a href="https://admin.rtoaster.jp/docs/api/manager/rest/personal/bulk_post.html">https://admin.rtoaster.jp/docs/api/manager/rest/personal/bulk_post.html</a></li> </ul>		
出力条件			
取込条件			
フィールド区切り文字			
固定長/可変長			

No.	フィールド種別	必須	データ型	最大文字数	備考
1	ユーザーID	○	文字列	250	基本コードで利用しているユーザーIDを指定する必要がある
2 ~ n	ユーザー属性名		文字列	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>ヘッダー (csvの1行目) は、「ユーザー属性名」を指定 (管理画面のユーザー属性設定で設定)</li> <li>データ (csvの2行目以降) は、「ユーザー属性値」を指定 (管理画面のユーザー属性設定で設定。属性名の子要素)</li> <li>更新したい「ユーザー属性名」のみ指定する。インポート時に指定されていない「ユーザー属性名」のデータは更新されない。</li> <li>管理画面上で設定されていない「ユーザー属性名」、または「ユーザー属性値」を記載するとエラーになる。</li> <li>「ユーザー属性名」のカラム設定数は契約内容による。</li> </ul>

例

■ユーザー属性名とユーザー属性値

No.	(例)ユーザー属性名	(例)ユーザー属性値
1-1	性別	男性
1-2		女性
1-3		不明
2-1	年代	10代
2-2		20代
2-3		30代以上
3-1	地域	北海道
3-2		東北
3-3		関東
3-4		北信越
3-5		東海
3-6		関西
3-7		中国
3-8		四国
3-9		九州
3-10		“その他”

■CSV例

ユーザーID,性別,年代,地域  
BU9b5zDzbYwqBuWzSMBPeUgX,男性,10代,関西  
1Z000cA,女性,20代,""その他""  
18x0f07,男性,30代以上,九州  
291r7M3,女性,10代,北海道  
3m039p8,不明,20代,関東